


## Een esthetische veiligheidsdeur? Ja dat kan!

Als men denkt aan veiligheid, is esthetiek soms ver weg. Beide zijn heel vaak niet combineerbaar. Building Windows slaagde erin om samen met enkele van zijn bevoorrechte partners een veiligheidsdeur te ontwikkelen die niet alleen voldoet aan de strenge SKG \*\* veiligheidsklasse (2 sterren), maar zonder compromissen ook het strakke design en uitstraling heeft die u wenst voor uw inkomgeheel.






Het inkomgeheel of de inkomgevel is meer dan ooit het accent in de architectuur van uw woning. Op het vlak van veiligheid is een standaard inkomdeur (= niet geteste deur) niet meer conform aan de nieuwste veiligheidseisen. Onze veiligheidsdeur werd onderworpen aan de uiterst strenge SKG proeven, en slaagde met glans voor de SKG\*\* klasse.



Op het vlak van looks kan u kiezen uit het uitgebreide gamma van de ZEDOR deurpanelen. Deze panelen zijn 100% Belgisch maatwerk, waarbij elk paneel en/of deurtrekker op maat van uw deur geproduceerd worden. Zij bekoren door hun strakke vormgeving - ingewerkte deurtrekkers en minimalistisch karakter.

Het hoogwaardige Ecostar 90 profielen gamma van Aliplast gebruikten we als basis voor onze veiligheidsdeur. Het resultaat is een superisolerend deurgeheel. (U-waarde van 0,85 W/m<sup>2</sup>K).


### EIGENSCHAPPEN:

-  Super isolerend: warmtedoorgangscoefficient van 0,85 W/m<sup>2</sup>K.
-  Inbraakwerend SKG\*\* (2 sterren) gekeurd.
-  Zowel binnen als buiten volledig vlakliggend en buitenzijde met vleugeloverdekkend paneel.
-  5-puntslot met 4 haken (SKG\*\*), nachtschieter en cilinderslot (SKG\*\*\*).
-  3-delige rollenbandscharnieren meegelakt in RAL kleur met de deur.



SKG: Stichting Kwaliteit Gevelbouw (sinds 1977)

De SKG is vooral bekend van het SKG-keurmerk of ook wel het sterrenmerk genoemd. Deze sterren (1, 2 of 3) geven de mate van inbraakwerendheid aan van het geteste geheel of van het hang-en sluitwerk.



10'

15'

20'

25'

30'

“

10 min.

### POGING 01

De „test“ inbreker beschikt over een vast gamma van gereedschap voor het uitvoeren van zijn inbraakpoging. De test bestaat uit meerdere pogingen, waarbij de tijd per poging vast staat.

“

15 min.

### POGING 02

Eerst tracht men via het cilinderslot een inbraak te forceren. Hierbij probeert men het slot te breken door het vast te grijpen. Wat bij ons type cilinderslot (SKG\*\*) onbegonnen werk is.

“

20 min.

### POGING 03

Dan komt het paneel aan de beurt. Hier worden alle gereedschappen aangewend om het paneel uit de deurvlugel te krijgen. Ook hier werd na de tijdslimiet de poging gestaakt.

“

25 min.

### POGING 04

Een kubus mag een geforceerde opening niet passeren. Hiermee kopieert men als het ware een inbraak waarbij kinderen ingezet worden. Ook dit was onmogelijk bij onze deur.

“

30 min.

### EINDE TEST

Na 30 min wordt de test gestaakt en verklaard men het deurpaneel geslaagd voor de SKG\*\* test. Enkel maar blij gezichten na deze mededeling.

## TECHNISCHE KENMERKEN:

- Uniek veiligheidsdeur concept:  
Constructionele beveiligde deur met een volledig zelfdragend profiel en deurpaneel die 2 maal dikker is dan een standaard paneel.  
Zowel binnen als buiten volledig vlakliggend en buiten vleugeloverdekkend.
- Inbraakwerendheid:  
Onze veiligheidsdeur is getest en geslaagd bevonden volgens de laatste Europese normen: EN 1627:2011 & NEN 5096:2012.  
Zij voldoet aan de weerstandsklasse Rc2 (SKG\*\*- 14.00175).  
Voor uw veiligheid is standaard een 5 puntslot met 4 haken (SKG\*\*), nachtschieter en SKG\*\*\* cilinderslot voorzien.
- Superisolerend:  
Profiel met hoogisolerende steeg: diepte 90mm.  
Paneeldikte: buitenplaat 3mm, PIR isolatie 47mm en binnenplaat van 2mm, hiermee komt de Ug waarde < 0,5  
De U-waarde van de deur: 0,85 W/m<sup>2</sup>K.
- Esthetisch:  
Keuze uit het uitgebreide gamma ZEDOR deurpanelen.  
Uitgebreid RAL kleurengamma beschikbaar.  
Eveneens in bi-color verkrijgbaar (verschillend -binnen en buitenkleur).  
De 3-delige rollenbandscharnieren worden meegelakt in het RAL kleur van uw deur.
- Grenswaardes:  
Maximum hoogte: 2772mm  
Maximum breedte: 1200mm

